



**AFKOR®**

“

Les cloisons en stratifiés massifs sont résistantes à l'asure, à l'eau et ne demandent que très peu d'entretien.

”



Cabines de change



# AFKOR®

## Caractéristiques techniques ► Cabines de change



Les cabines sont assemblées dans un ensemble très stable à l'aide de tous les renforcements, fixations et supports en matériaux inoxydables indispensables, nécessitant un minimum d'entretien. Panneaux décoratifs stratifiés haute pression, autoportants et massifs, fabriqués à base de résines synthétiques thermodurcissables renforcées d'une façon homogène par des fibres de cellulose. Couche de finition en mélamine double face. Épaisseur des panneaux = 13 mm. Chaque ensemble est réalisé sur mesure.

### Concept

Cabine de change avec deux portes à ouverture intérieure, banc fixe, patères et fermeture centralisée avec indicateur libre/occupé qui peut être ouvert depuis l'extérieur en cas d'urgence.

### Exécution 1

Cabines de change individuelles avec pieds

- ▶ Hauteur 2020 mm, y compris 150 mm de pieds.
- ▶ Profils: en aluminium extrudés enrobés de résine polyester cuite au four.
  - bandeau de façade et retour latéral: 64 x 40 mm
  - profil U de fixation aux meneaux: 32 x 26 mm
- ▶ Pieds: réglables en acier inoxydable Ø 20 mm, rosace en nylon (soit sous les meneaux de façade soit sous le refend)
- ▶ Portes: ouverture à l'intérieur disponible en 4 types:
  - Type 13.o: recouvrement - 13.i: feuillures - 13.scs: soft close secure - 13.r: robuste



### Exécution 2

Cabines de change individuelles version suspendue

- ▶ Hauteur 2130 mm, y compris 150 mm espace libre.
- ▶ Profils: en aluminium extrudés enrobés de résine polyester cuite au four.
  - bandeau de façade et retour latéral: 130 x 60 mm sur une portée de max. 4 m
  - profil U de fixation aux meneaux: 32 x 26 mm
  - poteau alu: 80 x 80 mm
- ▶ Portes: ouverture à l'intérieur disponible en 3 types:
  - Type 13.o: recouvrement - 13.i: feuillures - 13.scs: soft close secure (utilisation de pieds réduit au strict minimum)



### Exécution 3

Cabines de change individuelles sur pied central

- ▶ Hauteur 2020 mm, y compris 150 mm espace libre.
- ▶ Profils: en aluminium extrudés enrobés de résine polyester cuite au four.
  - bandeau de façade et retour latéral: 64 x 40 mm
  - profil U de fixation aux meneaux: 32 x 26 mm
- ▶ Pied central en aluminium sous le banc
- ▶ Portes: ouverture à l'intérieur disponible en 3 types:
  - Type 13.o: recouvrement - 13.i: feuillures - 13.scs: soft close secure



### Exécution 4

Cabines de groupes

- ▶ Hauteur 2130 mm, variante 2020 mm y compris 150 mm de pieds.
- ▶ Profils: en aluminium extrudés enrobés de résine polyester cuite au four.
  - bandeau de façade et retour latéral: 130 x 60 mm en combinaison avec des poteaux alu: 80 x 80 mm
  - variante: bandeau de façade et retour latéral: 64 x 40 mm en combinaison avec des supports verticaux en stratifié massif.
  - profil U de fixation aux meneaux: 32 x 26 mm
- ▶ Portes: Type 13.r 'conception robuste', serrure à cylindre
- ▶ Pieds: réglables en acier inoxydable Ø 20 mm, rosace en nylon
- ▶ Banc fixe avec des supports au sol + patères murales



### Afkor S.A.

Torkonjestraat 21E  
8510 Kortrijk-Marke  
België - Belgium

T +32 (0)56 25 86 56  
F +32 (0)56 21 30 94

info@afkor.be  
www.afkor.be

### Teinte

Panneaux suivant nuancier Afkor 14 coloris aux choix. Autres teintes sur demande.

Sous réserve de modifications techniques.