



# AFKOR® Preventief onderhoud

## Onderhoudsvoorschriften

### Aanbevolen onderhoudsfrequentie:

Bij normaal gebruik : jaarlijks

Bij intensief gebruik (industrie, zwembaden, scholen,...): per kwartaal

### Hang- & sluitwerk:

Cabines:

- Controleer alle onderdelen op goede mechanische werking, bij problemen neem contact met onze servicedienst.
- Scharnieren smeren met een dun laagje waterbestendig-vet.

Kasten:

- Sloten inspuiten met slotspray.
- Controleer alle onderdelen op goede mechanische werking.
- Kastscharnieren inspuiten met siliconenspray.

### HPL platen:

Basis reiniging: maak het oppervlak schoon met helder warm water en een zachte spons, een zachte doek of een zachte borstel (bv. nylonborstel).

Kalkaanslag reiniging: verwijderen met een spons of doek en met een zure reinigingsmiddel-basis met water (bv. 10% azijn- of citroenzuur).

De platen kunnen gereinigd worden met een hogedrukinstallatie. Rechtstreeks contact met het hang- & sluitwerk ten zeerste vermijden.

*Gedetailleerde onderhoudsvoorschriften voor HPL-platen op aanvraag te verkrijgen.*

### Afgeraden:

- Schuren (niet de "groene" kant van de spons gebruiken), staalwol of schuurpapier.
- Gebruik van oplosmiddelen op basis van alkalische bestanddelen (zeep, soda, ammoniak), gebruik eerder oplosmiddel op basis van azijn of citroenzuur.
- Reinigen van het binnenwerk van de scharnier.

### Service+:

Afkor beschikt over een eigen vakkundige servicedienst. Met onze Service+ bieden wij een perfecte dienst na verkoop. Dit kan gaan van het renoveren van uw sanitaire ruimte tot het herstel of preventief onderhoud van bestaande sanitaire cabines en kasten.

Interesse: stuur uw serviceaanvraag naar [service@afkor.be](mailto:service@afkor.be).

*"Uw inspiratie, ons vak"*

### Afkor N.V.

Torkonjestraat 21E  
8510 Kortrijk - Marke  
België

T +32 (0)56 25 86 56

[info@afkor.be](mailto:info@afkor.be)  
[www.afkor.be](http://www.afkor.be)